



Furuplywood

Nästan kvistren furuplywood (B/X)



Lämplig att lasera eller lacka

Furuplywood

En bra stabil furuplywood för snickerier, inredningar, synliga byggnadsdetaljer, emballagelådor mm som kräver en bättre skiva än byggplywood. B sidan är lämplig att lasera eller lacka och den fina furuådringen kommer fram.

Användningsområden

Snickerier, inredningar, synliga byggnadsdetaljer, emballagelådor m.m.

Egenskaper

WBP-limmad. Vatten- och kokfast limmad med fenollim.

Kvalitet

B/X där

B = Enstaka fasta kvistar med max dim 15mm, välgjorda pluggningar samt mindre missfärgningar tillåts, putsad. Kan lackas eller målas.

X - Får innehålla obegränsat antal kvistar, kvisthål, sprickor och andra defekter, putsad.

Format:

2440 x 1220 mm. Längsfanerad.

4 mm, 7 mm, 10 mm, 12mm, 15 mm, 18.

Vikt:

4 mm = 1,7 kg/m², 7 mm = 2,5 kg/m², 10 mm = 6,2 kg/m², 12 mm = 7,4 kg/m²,
15 mm = 9,3 kg/m, 18 mm = 11,2 kg/m².

Antal Ply:

4mm = 3 ply, 7 mm = 5 ply, 10 mm = 5 ply, 12 mm = 7 ply,
15 mm = 7 ply, 18 mm = 9 ply.