



**Ett billigare alternativ till björkplywood
som tål fuktig miljö.**



**Billigare än björkplywood.
Bra rötmotstånd.**

Lauanplywood

Lauanplywood består av en blandning av olika hardwood träslag som gör att produkten har en bättre motståndskraft mot röta än vanlig björkplywood. Interwood's nya Lauanplywood har ett tjockt bra ytfanér och en stabil uppbyggnad. Bra fanér i alla lager som är väl torkade innan limning. Detta ger en produkt som blir mycket stabil.

Användningsområden

- Snickerier, inredning, båtineredning, möbler m.m.

Egenskaper

- WBP-limmad. Vatten- och kokfast limmad med fenollim.
- Ytfanér 0,6 mm i 4 och 6 mm, alla övriga tjocklekar har 1,0 mm slipat ytfanér.
- 70% har ett rödaktig ytfanér 30% har ett ljusare ytfanér.
- Svarvade faner, BB/CC.

Format:

- 2440 x 1220 mm.
- 3,6mm, 5,5mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm.

Vikt:

3,6 mm = 2,2 kg/m², 5,5 mm = 3,7 kg/m², 9 mm = 5,6 kg/m², 12 mm = 7,4 kg/m²,
15 mm = 9,3 kg/m², 18 mm = 11,2 kg/m², 22 mm = 13,6 kg/m².

Antal Ply:

3,6 mm och 5,5 mm = 3 ply, 9 mm = 5 ply, 12= 5 ply, 15 mm = 7 ply,
18 mm = 7 ply, 22 mm = 7 eller 9 ply.