

FAQ - VANLIGA FRÅGOR

01 Hur förvarar jag Medite Tricoya?

Medite Tricoya skivor bör förvaras horisontellt liggandes en bit upp från golvet på strö. Mer information om förvaring och hantering hittar du på www.meditetricoya.com

02 Hur känner jag igen Medite Tricoya?

Medite Tricoya känns igen på förpackningsmärkningen som bär logotyperna för Medite Tricoya- och Coillte Panel Products. Dessutom finns det en enkel vit, 10 cm bred, rand markerad på båda långsidorna på skivpaketet och referensnummer finns tryckt på skivans hörn. Vid tveksamheter bekräftar vi produktens äkthet. Medite Tricoya kan spåras genom detta referensnummer och förpackningsmärkningen.

03 Har Medite Tricoya någon typ av garanti?

Ja, Medite Tricoya har en garanti på 50 år använd ovan mark och 25 år i marken.

04 Är Medite Tricoya godkänd av BBA?

British Board of Agrément har slagit fast att Medite Tricoya är godkänt för bruk inomhus och utomhus som icke-bärande allmän, träbaserad produkt. Referensnummer från BBA-utvärdering: M2/49109.

05 Vilka tjocklekar och dimensioner har Medite Tricoya?

Än så länge finns produkten i tjocklekarna 6, 9, 12, 15 & 18 mm. Standardstorlek på skiva är 2440 x 1220. Andra storlekar kan erhållas beroende på volym och tillgång.

06 Vilket fuktinnehåll har Medite Tricoya?

Medite leverar Medite Tricoya från fabriken i torrt tillstånd (träfuktighetshalt 3 - 5 %). Om mätningen visar ett fuktinnehåll på 8 % eller mer kan detta vara ett tecken på "fritt vatten", vilket innebär att Medite Tricoya behöver torka innan den bearbetas, limmas eller beläggs.

07 Påverkar bearbetning av Medite Tricoya hållbarhet och stabilitet?

Bearbetningen av Medite Tricoya påverkar inte dess unika egenskaper, såsom hållbarhet och dimensionell stabilitet.

08 Är Medite Tricoya lättbearbetad eller behöver jag specialverktyg?

Medite Tricoya är lätt att bearbeta och kan i allmänhet jämföras med standard-MDF. Den kan lätt sågas, formas, fräsas och borras i med konventionell träbearbetningsutrustning och verktyg. Verktygsslitaget för Medite Tricoya är ungefär densamma som för Medite MDF.

09 Behöver jag putsa produkten?

För det mesta behöver man inte putsa före ytbehandling, men det beror på önskad slutfinish. Medite Tricoya-skivan levereras från fabrik med en yta som är putsad med 150-korns grovlek men kan putsas med finare sandpapper för att få en lenare yta.

10 Behöver jag tänka på rörelsemån?

Paneler ska monteras med rörelsemån och ska inte fästas tätt mot murverk eller tegelsten. Även om produkten är mycket stabil MÅSTE rörelsemånens utrymme fyllas med en elastisk förseglingsprodukt (lämpligen mastix eller silikon) vid monteringen.

11 Medite Tricoya har en svag lukt av vinäger, vad beror det på?

Man kan märka en lätt vinägerlukta när man använder Medite Tricoya. Det är en indikator på att du har rätt produkt. Lukten är ett resultat av kvarvarande ättiksyra som finns i träåvret innan den blir till skiva. Med lämplig ventilation/utsug kan detta minskas till ett minimum. Hälso- och säkerhetstester har framgångsrikt visat att produkten klarar ett stort antal tester i många länder utan problem.

12 Vilken typ av lim skall jag använda?

Medite Tricoya har testats med olika typer av limmer för olika användningsområden. I allmänhet kan Medite Tricoya limmas med PVA, PU, RPF eller EPI-trälimssystem.

13 Vilken typ av färg ska jag använda?

Vattenbaserad färg kan användas för att måla Medite Tricoya. Ur ett tekniskt perspektiv är det inget krav med avseende på hållbarhet och dimensionell stabilitet att försegla kanterna. Vi rekommenderar emellertid kantförsegling för att få en bra målad ytfinish. Tack vare Medite Tricoyas exceptionella egenskaper erbjuder vissa färgleverantörer förlängd målningsgaranti.

14 Vilka ytbeläggningar kan jag använda på Medite Tricoya?

Förutom våtfärg (målning) så kan alla typer av ytbeläggningar användas på produkten, inklusive träfernissa, akryllaminat, melaminpapper, högtryckslaminat (HPL), lågtryckslaminat (LPL) samt folier osv.

15 Vilka beslag och skruvar skall jag använda?

Alla mekaniska fästdon kan användas, bl.a. skruvar och gångjärn. Fixturer och armaturer måste vara tillverkade i rostfritt stål EN 3506 typ A2 eller A4 alternativt ANSI typ 304 eller 316. Skruvar måste vara av typ med parallell kärna. Förborring måste ge hål på 85-95 % av skruvdiametern, såvida inte självförsänkande skruvar används. Förborring är särskilt viktigt när man skruvar i skivkanterna och ska borras minst 1 mm bortom skruvdjupet i skivan.

16 Vilka är de rekommenderade reglingsavstånden?

| TJOCKLEK (MM) | REKOMMENDERADE REGLINGSAVSTÅND |
|---------------|--------------------------------|
| 6 - 9 | 300 mm |
| 12 | 450 mm |
| 15 | 600 mm |
| 18 | 750 mm |

17 Kommer Medite Tricoya bli grå?

Ej ytbelagd Medite Tricoya som används utomhus grånar så småningom på grund av biologiska processer som äger rum i träfibrerna och på dess yta.



The mark of
responsible forestry

**Branschen förändras, kontakta oss
för att få veta mer om hur:**
Forserum +46 380 67 58 00
Norrköping +46 11 36 11 60
Skellefteå +46 910 852 16

www.ceos.se
www.meditetricoya.com

18 Vad är Medite Tricoyas termiska resistens?

| TJOCKLEK (MM) | R-VÄRDE (M2 K/W) |
|---------------|------------------|
| 6 | 0.056 |
| 9 | 0.085 |
| 12 | 0.114 |
| 15 | 0.150 |
| 18 | 0.180 |

19 Får Medite Tricoya ytmögel ?

Mögel, mjöldagg och alger är mikroorganismer som kan växa på i princip alla slags ytor under rätt omständigheter. Om detta växer på ytan kan det göras rent och tas bort.

20 Kan jag återvinna Medite Tricoya?

Avfall från Medite Tricoya kan hanteras på samma vis som vanlig MDF. Medite Tricoya är inte giftig och kräver inte någon särskild avfallshantering. Med tanke på dess långa livslängd, många tillämpningsområden och icke-toxicitet så är Medite Tricoya lämpligt för återanvändning och återvinning.

21 Var kan jag köpa den?

Medite Tricoya marknadsförs och säljs av CEOS AB på den svenska marknaden. För kontaktinformation, se nedan. För andra länder, se - "Buy Medite Tricoya" på www.meditetricoya.com för mer information.